

数量	品名	単位	納入	検査
QUANTITY	NAME	UNIT	REVISION	INSPECTION

品名	長さ	質量
NAME	LEN	WT
15A	326	400
15A	376	450

12				
11				
10				
9				
8				
7				
6	ニップル	SUS316	1	15A
5	ブレイク	SUS316	1	一重 (F0-24) 二重 (F1-24)
4	チューブ	SUS316L	1	15A (10, 15) スーパーベロー
3	ブレイク加工	SUS316	2	
2	スリーブ	SUS316	1	15A
1	ボルト	C3604	1	15A
品名	品名	材質	単位	数量
ITEM	PART NAME	MATERIAL	UNIT	QTY

呼称	使用気体	試験圧力	油圧 (水圧)	1.75
GENERAL	OPENING	TEST PRESS.	HYDR.	MPa
製作条件	定格圧力	0.3	実用 (実用)	
ACTING COND.	DESIGN PRESS.	MPa	ATA	MPa
承認者	最高圧力		備考	
			検査員	検査日

注記
 ・全長は、両端のボルト穴中心間距離に寸法公差を付し、両側面を基準とする。
 ・寸法は、図面寸法と実物寸法に寸法公差を付し、両側面を基準とする。

承認者	承認日	検査員	検査日
承認者	承認日	検査員	検査日

大洋金物株式会社 限

三月 承認 検査 検査 検査